

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!
Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

AIH GRAPHITE Deckenleuchte

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Den Fassungs-schraubring sowie NUR DAS UNTERE der beiden Distanzrohrstücke von der Fassung abschrauben/abnehmen.



4

5

6

5.) Den Glasschirm über die Fassung auflegen. Nachfolgend das entnommene untere Distanzrohrstück über die Fassung auflegen.

6.) Sodann den Fassungs-schraubring MIT DEM GEWINDEANSATZ ZUM DISTANZROHR HIN aufschrauben. Der Gewindeansatz muss in das Distanzrohrstück hineingeschraubt werden.



Bei Einsatz der Diffusorglases SG 15 (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!) das innere zweite Distanzrohr weglassen und sodann den Fassungs-schraubring MIT DEM GEWINDEANSATZ ZUR GLASÖFFNUNG HIN aufschrauben. Sodann Diffusorglas aufschrauben.

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN!
Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

AIH GRAPHITE Deckenleuchte

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin abschrauben. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die beiliegenden hitzebeständigen Silikonschlauchstücke über die bauseitigen Zuleitungslitzen von Phase und Nullleiter ziehen - ggfs. die Litzen kürzen! Die Silikonschläuche schützen die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei evtl. Einsatz von Halogenlampen! Die Leuchtenleitung ist bereits hitzebeständig!
- 3.) Den vorschriftsgemässen Elektroanschluss zwischen bauseitiger Zuleitung und dem Leuchtenkabel herstellen. Dabei auf richtige Zuordnung der gelb-grünen Erdungslitzen achten! Sodann den Deckenbaldachin auf das deckenseitige Baldachinrückteil auflegen und festschrauben.
- 4.) Den Fassungs-schraubring sowie NUR DAS UNTERE der beiden Distanzrohrstücke von der Fassung abschrauben/abnehmen.



4

5

6

5.) Den Glasschirm über die Fassung auflegen. Nachfolgend das entnommene untere Distanzrohrstück über die Fassung auflegen.

6.) Sodann den Fassungs-schraubring MIT DEM GEWINDEANSATZ ZUM DISTANZROHR HIN aufschrauben. Der Gewindeansatz muss in das Distanzrohrstück hineingeschraubt werden.



Bei Einsatz der Diffusorglases SG 15 (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!) das innere zweite Distanzrohr weglassen und sodann den Fassungs-schraubring MIT DEM GEWINDEANSATZ ZUR GLASÖFFNUNG HIN aufschrauben. Sodann Diffusorglas aufschrauben.

Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE



AIH GRAPHITE Deckenleuchte



- (D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL) Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glasschirme können mit üblichen Glasreinigern bzw. Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Dazu die Glasschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren.

Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen):

www.vadsbo.de

Casablanca

DESIGN & QUALITY MADE IN GERMANY

IDEEN-FUER-LICHT.DE



AIH GRAPHITE Deckenleuchte



- (D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL) Podłączenia elektryczne mogą zostać wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Pflegehinweis:

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glasschirme können mit üblichen Glasreinigern bzw. Wasser und Spülmittel gereinigt werden. Dazu die Glasschirme von der Armatur abmontieren und erst nach erfolgter Trocknung wieder aufmontieren.

Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen):

www.vadsbo.de