



Montageanleitung Deckenleuchten **BOX**

Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten!

- 1.) Bauseitige Elektrozuleitung vollständig mit beiliegendem Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen.
- 2.) VOR der Montage die beiden seitlichen Glasstreifen mit der weiß beschichteten Seite nach innen in die entsprechenden Schlitz der Armatur einlegen.
- 3a.) - Ausf. Halogen + Energiesparlampe: Die an der Leuchtenrückwand befindlichen Metallaschen so drehen, dass die Glasstreifen während der Montage gegen versehentliches Herausfallen gesichert sind. Die Metallasche nur soweit drehen, dass sie die Oberkante der Glasscheibe abdeckt ohne dabei überzustehen.
- 3b.) - Ausf.LED: Die seitlich in der Leuchtenrückwand befindlichen Madenschrauben mittels Inbusschlüssel so weit herausdrehen, dass die Glasstreifen während der Montage gegen versehentliches Herausfallen gesichert sind.
- 4.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das Deckenblech der Leuchte verbiegen – die untere Glasscheibe kann dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Schlitz (siehe Punkt 8) eingeschoben werden.
Ein zu starker oder auch ungleichmäßiger Anschraubdruck kann auch eine Behinderung einer gleichmäßigen Ausdehnung der Metallteile bei Erwärmung in beleuchtetem Zustand bewirken und dadurch bedingt eine als störend empfundene Geräusentwicklung.
- 5.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 6a.) - Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodells darf erst nach Abschluss der weiteren Montageschritte 7 - 9 wieder Spannung führen!
- 6b.) - Ausf. Halogen-/Energiesparlampe: Leuchtmittel einsetzen und Funktion testen.
- 7.) Einen der Glasstreifen –bei Wandmontage den oberen- nun zur Decke bzw. Wand schieben und bei Bedarf in dieser Stellung durch Klebeband vorübergehend fixieren.
- 8.) Die quadratische Glasplatte mit der weiß beschichteten Seite zur Leuchteninnenseite in die Schlitz vorsichtig einschieben bis zum Anschlag an den verbliebenen Glasstreifen.
- 9.) Den verschobenen Glasstreifen wieder in seine Ausgangsposition schieben und gemäß Punkt 3a bzw. 3b unbedingt wieder sichern!

Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Halogen- oder Energiesparlampen) und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch säubern. Bei Ausf. LED darf die Leuchte nur mit eingelegten einwandfreien Gläsern betrieben und die LED-Platine(n) NICHT BERÜHRT werden!



Montageanleitung Deckenleuchten **BOX**

Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten!

- 1.) Bauseitige Elektrozuleitung vollständig mit beiliegendem Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen.
- 2.) VOR der Montage die beiden seitlichen Glasstreifen mit der weiß beschichteten Seite nach innen in die entsprechenden Schlitz der Armatur einlegen.
- 3a.) - Ausf. Halogen + Energiesparlampe: Die an der Leuchtenrückwand befindlichen Metallaschen so drehen, dass die Glasstreifen während der Montage gegen versehentliches Herausfallen gesichert sind. Die Metallasche nur soweit drehen, dass sie die Oberkante der Glasscheibe abdeckt ohne dabei überzustehen.
- 3b.) - Ausf.LED: Die seitlich in der Leuchtenrückwand befindlichen Madenschrauben mittels Inbusschlüssel so weit herausdrehen, dass die Glasstreifen während der Montage gegen versehentliches Herausfallen gesichert sind.
- 4.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das Deckenblech der Leuchte verbiegen – die untere Glasscheibe kann dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Schlitz (siehe Punkt 8) eingeschoben werden.
Ein zu starker oder auch ungleichmäßiger Anschraubdruck kann auch eine Behinderung einer gleichmäßigen Ausdehnung der Metallteile bei Erwärmung in beleuchtetem Zustand bewirken und dadurch bedingt eine als störend empfundene Geräusentwicklung.
- 5.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 6a.) - Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodells darf erst nach Abschluss der weiteren Montageschritte 7 - 9 wieder Spannung führen!
- 6b.) - Ausf. Halogen-/Energiesparlampe: Leuchtmittel einsetzen und Funktion testen.
- 7.) Einen der Glasstreifen –bei Wandmontage den oberen- nun zur Decke bzw. Wand schieben und bei Bedarf in dieser Stellung durch Klebeband vorübergehend fixieren.
- 8.) Die quadratische Glasplatte mit der weiß beschichteten Seite zur Leuchteninnenseite in die Schlitz vorsichtig einschieben bis zum Anschlag an den verbliebenen Glasstreifen.
- 9.) Den verschobenen Glasstreifen wieder in seine Ausgangsposition schieben und gemäß Punkt 3a bzw. 3b unbedingt wieder sichern!

Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Halogen- oder Energiesparlampen) und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch säubern. Bei Ausf. LED darf die Leuchte nur mit eingelegten einwandfreien Gläsern betrieben und die LED-Platine(n) NICHT BERÜHRT werden!



Montageanleitung Deckenleuchten **BOX**

Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten!

- 1.) Bauseitige Elektrozuleitung vollständig mit beiliegendem Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen.
- 2.) VOR der Montage die beiden seitlichen Glasstreifen mit der weiß beschichteten Seite nach innen in die entsprechenden Schlitz der Armatur einlegen.
- 3a.) - Ausf. Halogen + Energiesparlampe: Die an der Leuchtenrückwand befindlichen Metallaschen so drehen, dass die Glasstreifen während der Montage gegen versehentliches Herausfallen gesichert sind. Die Metallasche nur soweit drehen, dass sie die Oberkante der Glasscheibe abdeckt ohne dabei überzustehen.
- 3b.) - Ausf.LED: Die seitlich in der Leuchtenrückwand befindlichen Madenschrauben mittels Inbusschlüssel so weit herausdrehen, dass die Glasstreifen während der Montage gegen versehentliches Herausfallen gesichert sind.
- 4.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das Deckenblech der Leuchte verbiegen – die untere Glasscheibe kann dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Schlitz (siehe Punkt 8) eingeschoben werden.
Ein zu starker oder auch ungleichmäßiger Anschraubdruck kann auch eine Behinderung einer gleichmäßigen Ausdehnung der Metallteile bei Erwärmung in beleuchtetem Zustand bewirken und dadurch bedingt eine als störend empfundene Geräusentwicklung.
- 5.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 6a.) - Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodells darf erst nach Abschluss der weiteren Montageschritte 7 - 9 wieder Spannung führen!
- 6b.) - Ausf. Halogen-/Energiesparlampe: Leuchtmittel einsetzen und Funktion testen.
- 7.) Einen der Glasstreifen –bei Wandmontage den oberen- nun zur Decke bzw. Wand schieben und bei Bedarf in dieser Stellung durch Klebeband vorübergehend fixieren.
- 8.) Die quadratische Glasplatte mit der weiß beschichteten Seite zur Leuchteninnenseite in die Schlitz vorsichtig einschieben bis zum Anschlag an den verbliebenen Glasstreifen.
- 9.) Den verschobenen Glasstreifen wieder in seine Ausgangsposition schieben und gemäß Punkt 3a bzw. 3b unbedingt wieder sichern!

Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Halogen- oder Energiesparlampen) und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch säubern. Bei Ausf. LED darf die Leuchte nur mit eingelegten einwandfreien Gläsern betrieben und die LED-Platine(n) NICHT BERÜHRT werden!