

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, CLAVIO**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben des Fassungs-schraub-rings von der Armatur entnehmen. Den Haltebügel mit E27-Fassung mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen.
- 3.) Vor Montage der Armatur muss die Zuleitung exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 4.) Den Metallrosette und den Glasschirm über den Haltebügel mit der Fassung auflegen und mit Fassungs-schraub-ring befestigen:
- 5.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen -insbesondere bei klaren Glasschirmen sowie Keramikschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme on der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, CLAVIO**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben des Fassungs-schraub-rings von der Armatur entnehmen. Den Haltebügel mit E27-Fassung mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen.
- 3.) Vor Montage der Armatur muss die Zuleitung exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 4.) Den Metallrosette und den Glasschirm über den Haltebügel mit der Fassung auflegen und mit Fassungs-schraub-ring befestigen:
- 5.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen -insbesondere bei klaren Glasschirmen sowie Keramikschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme on der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, CLAVIO**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben des Fassungs-schraub-rings von der Armatur entnehmen. Den Haltebügel mit E27-Fassung mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen.
- 3.) Vor Montage der Armatur muss die Zuleitung exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 4.) Den Metallrosette und den Glasschirm über den Haltebügel mit der Fassung auflegen und mit Fassungs-schraub-ring befestigen:
- 5.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen -insbesondere bei klaren Glasschirmen sowie Keramikschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme on der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

I-flg. Deckenleuchten D 153 - **MUREA, CLAVIO**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Den deckenseitigen Haltebügel durch Abschrauben des Fassungs-schraub-rings von der Armatur entnehmen. Den Haltebügel mit E27-Fassung mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels anschliessen.
- 3.) Vor Montage der Armatur muss die Zuleitung exakt gekürzt und mit hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen!
- 4.) Den Metallrosette und den Glasschirm über den Haltebügel mit der Fassung auflegen und mit Fassungs-schraub-ring befestigen:
- 5.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen -insbesondere bei klaren Glasschirmen sowie Keramikschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.


**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme on der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

**Casablanca**  
www.ideen-fuer-licht.de



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:




874/2012



**Casablanca**  
www.ideen-fuer-licht.de



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:




874/2012



**Casablanca**  
www.ideen-fuer-licht.de



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:




874/2012



**Casablanca**  
www.ideen-fuer-licht.de



Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:



874/2012

