

Deckenleuchten CUBE



**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:  
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Zuerst die seitliche Madenschrauben soweit heraus drehen bis sich das Glas von der Deckenarmatur lösen lässt.
- 2.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 3.) Die verwendete G9-Fassung bietet die Möglichkeit des Durchschleifens von Elektrozuleitungen – hierbei ist unbedingt auf korrekten Anschluss zu achten um Kurzschluss zu vermeiden! **Siehe farbliche Makierung.** Die G9-Fassung ist geeignet für starre Leiterdurchmesser 1,5 – 1,8 mm.
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-G9- Halopin-ECO Leuchtmittel vorsichtig einstecken.
- 5.) Abschließend wieder mittels der seitlichen Madenschrauben das Glas befestigen. Hierbei darf nur ein leichter Andruck der Schraube an das Glas erfolgen um Glasbeschädigung zu vermeiden.

D20A/D80A

Deckenleuchten CUBE



**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:  
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Zuerst die seitlichen Madenschrauben soweit heraus drehen bis sich das Glas von der Deckenarmatur lösen lässt.
- 2.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 3.) Die verwendete G9-Fassung bietet die Möglichkeit des Durchschleifens von Elektrozuleitungen – hierbei ist unbedingt auf korrekten Anschluss zu achten um Kurzschluss zu vermeiden! **Siehe farbliche Makierung.** Die G9-Fassung ist geeignet für starre Leiterdurchmesser 1,5 – 1,8 mm.
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-G9- Halopin-ECO Leuchtmittel vorsichtig einstecken.
- 5.) Abschließend wieder mittels der seitlichen Madenschrauben das Glas befestigen. Hierbei darf nur ein leichter Andruck der Schraube an das Glas erfolgen um Glasbeschädigung zu vermeiden.

D20A/D80A

Deckenleuchten CUBE



**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:  
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Zuerst die seitlichen Madenschrauben soweit heraus drehen bis sich das Glas von der Deckenarmatur lösen lässt.
- 2.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikonschlauch überzogen werden.
- 3.) Die verwendete G9-Fassung bietet die Möglichkeit des Durchschleifens von Elektrozuleitungen – hierbei ist unbedingt auf korrekten Anschluss zu achten um Kurzschluss zu vermeiden! **Siehe farbliche Makierung.** Die G9-Fassung ist geeignet für starre Leiterdurchmesser 1,5 – 1,8 mm.
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-G9- Halopin-ECO Leuchtmittel vorsichtig einstecken.
- 5.) Abschließend wieder mittels der seitlichen Madenschrauben das Glas befestigen. Hierbei darf nur ein leichter Andruck der Schraube an das Glas erfolgen um Glasbeschädigung zu vermeiden.

D20A/D80A