



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

Montageanleitung:

- 1.) Die Gashalteamatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Decken- oder Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Untergründe eine ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die hausseitigen Anschlusskabel mit den beigefügten Silikon-Schutzschläuchen VOLLSTÄNDIG (ggfs. kürzen) überziehen und den Elektroanschluss fachgerecht herstellen.
- 3.) Leuchtmittel Halopin G9 max. 40W oder niedrigerer Wattage Ihrer Wahl einsetzen.
- 4.) Das opal-weiße Bestückungsglas mit Bajonettgewinde in der richtigen Stellung aufsetzen und mittels ca. 30 Grad Drehung bis zum Anschlag eindrehen.
Das Bestückungsglas ist mundgeblasen – unterschiedliche Wandstärken des mehrschichtig geblasenen Glaskörpers und dadurch ggfs. unterschiedliche Ausleuchtung des Glases sind Ausweis der manuellen Fertigung und kein ein Produktmangel!
- 5.) Das Bestückungsglas kann bei Bedarf von der Armatur genommen und mit handelsüblichen Gasreinigern oder warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

Montageanleitung:

- 1.) Die Gashalteamatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Decken- oder Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Untergründe eine ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die hausseitigen Anschlusskabel mit den beigefügten Silikon-Schutzschläuchen VOLLSTÄNDIG (ggfs. kürzen) überziehen und den Elektroanschluss fachgerecht herstellen.
- 3.) Leuchtmittel Halopin G9 max. 40W oder niedrigerer Wattage Ihrer Wahl einsetzen.
- 4.) Das opal-weiße Bestückungsglas mit Bajonettgewinde in der richtigen Stellung aufsetzen und mittels ca. 30 Grad Drehung bis zum Anschlag eindrehen.
Das Bestückungsglas ist mundgeblasen – unterschiedliche Wandstärken des mehrschichtig geblasenen Glaskörpers und dadurch ggfs. unterschiedliche Ausleuchtung des Glases sind Ausweis der manuellen Fertigung und kein ein Produktmangel!
- 5.) Das Bestückungsglas kann bei Bedarf von der Armatur genommen und mit handelsüblichen Gasreinigern oder warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

Montageanleitung:

- 1.) Die Gashalteamatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Decken- oder Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Untergründe eine ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Die hausseitigen Anschlusskabel mit den beigefügten Silikon-Schutzschläuchen VOLLSTÄNDIG (ggfs. kürzen) überziehen und den Elektroanschluss fachgerecht herstellen.
- 3.) Leuchtmittel Halopin G9 max. 40W oder niedrigerer Wattage Ihrer Wahl einsetzen.
- 4.) Das opal-weiße Bestückungsglas mit Bajonettgewinde in der richtigen Stellung aufsetzen und mittels ca. 30 Grad Drehung bis zum Anschlag eindrehen.
Das Bestückungsglas ist mundgeblasen – unterschiedliche Wandstärken des mehrschichtig geblasenen Glaskörpers und dadurch ggfs. unterschiedliche Ausleuchtung des Glases sind Ausweis der manuellen Fertigung und kein ein Produktmangel!
- 5.) Das Bestückungsglas kann bei Bedarf von der Armatur genommen und mit handelsüblichen Gasreinigern oder warmem Wasser und Spülmittel gereinigt werden.