



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur die seitliche Madenschraube am Baldachin nur soweit herausdrehen, bis die Rückwand abgenommen werden kann.
- 2.) Die Rückwand nach Bedarf am Montageort ausrichten und mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Elektroanschluss fachgerecht herstellen, den Baldachin in die Rückwand einhängen und mit der seitlichen Madenschraube wieder fixieren.
- 4.) Leuchtmittel OSRAM-G9-Halopin 60W sind werkseitig bereits einsteckt. Bei Leuchtmitteltausch ist die angegebene maximale Wattage von 75W zu beachten.



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur die seitliche Madenschraube am Baldachin nur soweit herausdrehen, bis die Rückwand abgenommen werden kann.
- 2.) Die Rückwand nach Bedarf am Montageort ausrichten und mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Elektroanschluss fachgerecht herstellen, den Baldachin in die Rückwand einhängen und mit der seitlichen Madenschraube wieder fixieren.
- 4.) Leuchtmittel OSRAM-G9-Halopin 60W sind werkseitig bereits einsteckt. Bei Leuchtmitteltausch ist die angegebene maximale Wattage von 75W zu beachten.



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:
Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur die seitliche Madenschraube am Baldachin nur soweit herausdrehen, bis die Rückwand abgenommen werden kann.
- 2.) Die Rückwand nach Bedarf am Montageort ausrichten und mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 3.) Elektroanschluss fachgerecht herstellen, den Baldachin in die Rückwand einhängen und mit der seitlichen Madenschraube wieder fixieren.
- 4.) Leuchtmittel OSRAM-G9-Halopin 60W sind werkseitig bereits einsteckt. Bei Leuchtmitteltausch ist die angegebene maximale Wattage von 75W zu beachten.