



Montageanleitung Deckenleuchten PLANE

Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten!

- 1.) Mit Hilfe der Metall-Deckenplatte Positionierung der Leuchte an der Decke festlegen, Schraub- bzw. Bohrlöcher anzeichnen und geeignete Befestigung an der Decke vorbereiten.
- 2.) Plexiglas-Diffusorrahmen auf die Rückseite der Metall-Deckenplatte so auflegen das die beiden seitlichen Laschen in den Aussparungen der Deckenplatte und der Schlitz über die an einem der Glashaltebügel befindliche Madenschraube positioniert sind.
- 3.) Nun die beiden Teile zusammen an der Decke befestigen.
- 4.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das Deckenblech der Leuchte verbiegen – die Glasscheibe kann dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Halter (siehe Punkt 7) eingeschoben werden.
- 5.) Nach Deckenmontage sodann den fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 6a.)- Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodells darf erst nach Abschluss der weiteren Montageschritte 7 + 8 wieder Spannung führen!
- 6b.)- Ausführung für Energiesparlampen: Leuchtmittelmodell gemäß Angabe auf Vorschaltgerät einsetzen und Funktion testen.
- 7.) Die Glasscheibe mittels der daran befindlichen Alu-U-Profile nun in die Glashalter an der Deckenarmatur einlegen und in Richtung der seitlichen Öffnung der U-Profile verschieben bis zum Anschlag.
- 8.) Die M4-Madenschraube eindrehen zur Sicherung der Glasscheibe vor Herausfallen. **ACHTUNG: SCHRAUBE NICHT FEST ANZIEHEN – GLAS MUSS NOCH 2-3 mm BEWEGLICH SEIN! WENN GLAS UNTER SPANNUNG BESTEHT BRUCHGEFAHR!**
Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Energiesparlampen) und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch säubern. Bei Ausf. LED darf die LED-Platine NICHT BERÜHRT werden!



Montageanleitung Deckenleuchten PLANE

Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten!

- 1.) Mit Hilfe der Metall-Deckenplatte Positionierung der Leuchte an der Decke festlegen, Schraub- bzw. Bohrlöcher anzeichnen und geeignete Befestigung an der Decke vorbereiten.
- 2.) Plexiglas-Diffusorrahmen auf die Rückseite der Metall-Deckenplatte so auflegen das die beiden seitlichen Laschen in den Aussparungen der Deckenplatte und der Schlitz über die an einem der Glashaltebügel befindliche Madenschraube positioniert sind.
- 3.) Nun die beiden Teile zusammen an der Decke befestigen.
- 4.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das Deckenblech der Leuchte verbiegen – die Glasscheibe kann dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Halter (siehe Punkt 7) eingeschoben werden.
- 5.) Nach Deckenmontage sodann den fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 6a.)- Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodells darf erst nach Abschluss der weiteren Montageschritte 7 + 8 wieder Spannung führen!
- 6b.)- Ausführung für Energiesparlampen: Leuchtmittelmodell gemäß Angabe auf Vorschaltgerät einsetzen und Funktion testen.
- 7.) Die Glasscheibe mittels der daran befindlichen Alu-U-Profile nun in die Glashalter an der Deckenarmatur einlegen und in Richtung der seitlichen Öffnung der U-Profile verschieben bis zum Anschlag.
- 8.) Die M4-Madenschraube eindrehen zur Sicherung der Glasscheibe vor Herausfallen. **ACHTUNG: SCHRAUBE NICHT FEST ANZIEHEN – GLAS MUSS NOCH 2-3 mm BEWEGLICH SEIN! WENN GLAS UNTER SPANNUNG BESTEHT BRUCHGEFAHR!**
Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Energiesparlampen) und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch säubern. Bei Ausf. LED darf die LED-Platine NICHT BERÜHRT werden!



Montageanleitung Deckenleuchten PLANE

Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten!

- 1.) Mit Hilfe der Metall-Deckenplatte Positionierung der Leuchte an der Decke festlegen, Schraub- bzw. Bohrlöcher anzeichnen und geeignete Befestigung an der Decke vorbereiten.
- 2.) Plexiglas-Diffusorrahmen auf die Rückseite der Metall-Deckenplatte so auflegen das die beiden seitlichen Laschen in den Aussparungen der Deckenplatte und der Schlitz über die an einem der Glashaltebügel befindliche Madenschraube positioniert sind.
- 3.) Nun die beiden Teile zusammen an der Decke befestigen.
- 4.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das Deckenblech der Leuchte verbiegen – die Glasscheibe kann dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Halter (siehe Punkt 7) eingeschoben werden.
- 5.) Nach Deckenmontage sodann den fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 6a.)- Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodells darf erst nach Abschluss der weiteren Montageschritte 7 + 8 wieder Spannung führen!
- 6b.)- Ausführung für Energiesparlampen: Leuchtmittelmodell gemäß Angabe auf Vorschaltgerät einsetzen und Funktion testen.
- 7.) Die Glasscheibe mittels der daran befindlichen Alu-U-Profile nun in die Glashalter an der Deckenarmatur einlegen und in Richtung der seitlichen Öffnung der U-Profile verschieben bis zum Anschlag.
- 8.) Die M4-Madenschraube eindrehen zur Sicherung der Glasscheibe vor Herausfallen. **ACHTUNG: SCHRAUBE NICHT FEST ANZIEHEN – GLAS MUSS NOCH 2-3 mm BEWEGLICH SEIN! WENN GLAS UNTER SPANNUNG BESTEHT BRUCHGEFAHR!**
Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Energiesparlampen) und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch säubern. Bei Ausf. LED darf die LED-Platine NICHT BERÜHRT werden!



Montageanleitung Deckenleuchten PLANE

Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten – Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten!

- 1.) Mit Hilfe der Metall-Deckenplatte Positionierung der Leuchte an der Decke festlegen, Schraub- bzw. Bohrlöcher anzeichnen und geeignete Befestigung an der Decke vorbereiten.
- 2.) Plexiglas-Diffusorrahmen auf die Rückseite der Metall-Deckenplatte so auflegen das die beiden seitlichen Laschen in den Aussparungen der Deckenplatte und der Schlitz über die an einem der Glashaltebügel befindliche Madenschraube positioniert sind.
- 3.) Nun die beiden Teile zusammen an der Decke befestigen.
- 4.) Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das Deckenblech der Leuchte verbiegen – die Glasscheibe kann dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Halter (siehe Punkt 7) eingeschoben werden.
- 5.) Nach Deckenmontage sodann den fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 6a.)- Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodells darf erst nach Abschluss der weiteren Montageschritte 7 + 8 wieder Spannung führen!
- 6b.)- Ausführung für Energiesparlampen: Leuchtmittelmodell gemäß Angabe auf Vorschaltgerät einsetzen und Funktion testen.
- 7.) Die Glasscheibe mittels der daran befindlichen Alu-U-Profile nun in die Glashalter an der Deckenarmatur einlegen und in Richtung der seitlichen Öffnung der U-Profile verschieben bis zum Anschlag.
- 8.) Die M4-Madenschraube eindrehen zur Sicherung der Glasscheibe vor Herausfallen. **ACHTUNG: SCHRAUBE NICHT FEST ANZIEHEN – GLAS MUSS NOCH 2-3 mm BEWEGLICH SEIN! WENN GLAS UNTER SPANNUNG BESTEHT BRUCHGEFAHR!**
Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Energiesparlampen) und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch säubern. Bei Ausf. LED darf die LED-Platine NICHT BERÜHRT werden!