



TET Deckenleuchte

(D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

(GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

(F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

(I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

(PL) Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.

(ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.

(RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



TET Deckenleuchte

(D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

(GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

(F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

(I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

(PL) Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.

(ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.

(RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Leuchtenarmatur inkl. LED-Lichttechnik
- B Glasscheibe(n) mit oder ohne Linsentechnik (Menge gemäß Armatur)

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage 1 flg. Ausführung

1. Befestigungslöcher je nach baulicher Deckenbeschaffenheit einbringen, ggfs. Dübel verwenden und anschließend vorschriftsmäßigen Elektroanschluss an der LED-Leuchtenarmatur herstellen.
2. LED-Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigen. Um bei der Vielzahl möglicher Decken / Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
3. Anschließend die Glasscheibe mittig mit der Metallseite auf die LED-Leuchtenarmatur auflegen so das die Magnethalterung greifen kann.

Montage 2 / 3 flg. Ausführung

1. Ausreichende Anzahl Befestigungslöcher (pro Kopf 2 Löcher möglich) je nach baulicher Deckenbeschaffenheit einbringen, ggfs. Dübel verwenden und anschließend vorschriftsmäßigen Elektroanschluss an der LED-Leuchtenarmatur herstellen.
2. LED-Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigen. Um bei der Vielzahl möglicher Decken / Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
3. Anschließend die Glasscheiben mittig mit der Metallseite auf die LED-Leuchtenarmatur auflegen so das die Magnethalterung greifen kann.

LED

Das verwendete hochwertige 230 Volt LED ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei. Das eingebaute LED entspricht der Energieeffizienzklasse A+. Das LED-Modul ist durch eine Elektrofachkraft austauschbar.

Dimmung

Das enthaltene 230V 10W COB-LED ist mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnittsdimmern sowie mit Universaldimmern entsprechender Leistungsstufe dimmbar. Der Dimmbereich sowie das Dimmverhalten ist von Dimmermodell zu Dimmermodell unterschiedlich ausgeprägt und kein Reklamationsgrund der Leuchte.

Ein sehr gutes Dimmverhalten mit Feinjustierung am Dimmer wurde bei folgenden Dimmern festgestellt:

VADSBO VD300 , VD200 und VADSBO LD220 Einbau www.vadsbo.de

Pflege

Die Metallteile der Leuchte bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Hinweis

Sofern die Glasscheibe abgenommen werden soll, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Glasscheibe und der Armatur die Glasscheibe vorsichtig anheben und abnehmen.

Packliste

- A Leuchtenarmatur inkl. LED-Lichttechnik
- B Glasscheibe(n) mit oder ohne Linsentechnik (Menge gemäß Armatur)

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage 1 flg. Ausführung

1. Befestigungslöcher je nach baulicher Deckenbeschaffenheit einbringen, ggfs. Dübel verwenden und anschließend vorschriftsmäßigen Elektroanschluss an der LED-Leuchtenarmatur herstellen.
2. LED-Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigen. Um bei der Vielzahl möglicher Decken / Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
3. Anschließend die Glasscheibe mittig mit der Metallseite auf die LED-Leuchtenarmatur auflegen so das die Magnethalterung greifen kann.

Montage 2 / 3 flg. Ausführung

1. Ausreichende Anzahl Befestigungslöcher (pro Kopf 2 Löcher möglich) je nach baulicher Deckenbeschaffenheit einbringen, ggfs. Dübel verwenden und anschließend vorschriftsmäßigen Elektroanschluss an der LED-Leuchtenarmatur herstellen.
2. LED-Leuchtenarmatur mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigen. Um bei der Vielzahl möglicher Decken / Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
3. Anschließend die Glasscheiben mittig mit der Metallseite auf die LED-Leuchtenarmatur auflegen so das die Magnethalterung greifen kann.

LED

Das verwendete hochwertige 230 Volt LED ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei. Das eingebaute LED entspricht der Energieeffizienzklasse A+. Das LED-Modul ist durch eine Elektrofachkraft austauschbar.

Dimmung

Das enthaltene 230V 10W COB-LED ist mit Phasenabschnitts- und Phasenanschnittsdimmern sowie mit Universaldimmern entsprechender Leistungsstufe dimmbar. Der Dimmbereich sowie das Dimmverhalten ist von Dimmermodell zu Dimmermodell unterschiedlich ausgeprägt und kein Reklamationsgrund der Leuchte.

Ein sehr gutes Dimmverhalten mit Feinjustierung am Dimmer wurde bei folgenden Dimmern festgestellt:

VADSBO VD300 , VD200 und VADSBO LD220 Einbau www.vadsbo.de

Pflege

Die Metallteile der Leuchte bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Hinweis

Sofern die Glasscheibe abgenommen werden soll, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Glasscheibe und der Armatur die Glasscheibe vorsichtig anheben und abnehmen.