

**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikon Schlauch überzogen werden.
- 2.) Die verwendete G9-Fassung bietet die Möglichkeit des Durchschleifens von Elektrozuleitungen – hierbei ist unbedingt auf korrekten Anschluss (farbliche Markierung) zu achten um Kurzschluss zu vermeiden!
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Der Glashaltering ist im Glaszylinder vormontiert: Durch Vibrationen auf dem Transportwege kann es zu Veränderungen an der Einpassung kommen. Bitte vor der Montage des Glaszylinders auf die Fassung sicherstellen, dass der im Glaszylinder vormontierte Halter unter Vermeidung von Druck auf die Glaswand das Glas sicher hält: Die abgesetzten Spitzen der Inbus-Madenschrauben müssen ausreichend tief in die Glaslöcher eingedreht sein. Der Gewindeabsatz darf jedoch nicht fest an der Glas-Innenwand anliegen um jeglichen Spannungsdruck zu vermeiden.
- 5.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-G9-Halopin-ECO max. 33 Watt, EAN 4008321208668, Casablanca-Art.-Nr. ZLM-0071.  
Leuchtmittel vorsichtig einstecken.
- 6.) Abschließend das Glas auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen.

**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikon Schlauch überzogen werden.
- 2.) Die verwendete G9-Fassung bietet die Möglichkeit des Durchschleifens von Elektrozuleitungen – hierbei ist unbedingt auf korrekten Anschluss (farbliche Markierung) zu achten um Kurzschluss zu vermeiden!
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Der Glashaltering ist im Glaszylinder vormontiert: Durch Vibrationen auf dem Transportwege kann es zu Veränderungen an der Einpassung kommen. Bitte vor der Montage des Glaszylinders auf die Fassung sicherstellen, dass der im Glaszylinder vormontierte Halter unter Vermeidung von Druck auf die Glaswand das Glas sicher hält: Die abgesetzten Spitzen der Inbus-Madenschrauben müssen ausreichend tief in die Glaslöcher eingedreht sein. Der Gewindeabsatz darf jedoch nicht fest an der Glas-Innenwand anliegen um jeglichen Spannungsdruck zu vermeiden.
- 5.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-G9-Halopin-ECO max. 33 Watt, EAN 4008321208668, Casablanca-Art.-Nr. ZLM-0071.  
Leuchtmittel vorsichtig einstecken.
- 6.) Abschließend das Glas auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen.

**HINWEIS:** BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

- 1.) Vor Montage der Deckenarmatur muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzefesten Silikon Schlauch überzogen werden.
- 2.) Die verwendete G9-Fassung bietet die Möglichkeit des Durchschleifens von Elektrozuleitungen – hierbei ist unbedingt auf korrekten Anschluss (farbliche Markierung) zu achten um Kurzschluss zu vermeiden!
- 3.) Vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen und die Armatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 4.) Der Glashaltering ist im Glaszylinder vormontiert: Durch Vibrationen auf dem Transportwege kann es zu Veränderungen an der Einpassung kommen. Bitte vor der Montage des Glaszylinders auf die Fassung sicherstellen, dass der im Glaszylinder vormontierte Halter unter Vermeidung von Druck auf die Glaswand das Glas sicher hält: Die abgesetzten Spitzen der Inbus-Madenschrauben müssen ausreichend tief in die Glaslöcher eingedreht sein. Der Gewindeabsatz darf jedoch nicht fest an der Glas-Innenwand anliegen um jeglichen Spannungsdruck zu vermeiden.
- 5.) Die Lieferung erfolgt **OHNE** Leuchtmittel! Wir empfehlen OSRAM-G9-Halopin-ECO max. 33 Watt, EAN 4008321208668, Casablanca-Art.-Nr. ZLM-0071.  
Leuchtmittel vorsichtig einstecken.
- 6.) Abschließend das Glas auflegen und mit dem Schraubring an der Fassung befestigen.