





- D Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- F Les raccordements électriques doivent etre effectués uniquement par un électricien qualifié.
- L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL) Podlaczenia elektryczne moga zostac wykonywane tylko przez elektryków.
- **(ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- **RU** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.







AMPHOR Pendelleuchte I flg. und 2 flg.

- (D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- **GB** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- F Les raccordements électriques doivent etre effectués uniquement par un électricien qualifié.
- L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- PL Podlaczenia elektryczne moga zostac wykonywane tylko przez elektryków.
- **ES** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- **RU** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

A Decken-Haltebügel

B 3-D-Druckanschlussraumabdeckung (biologisch abbaubar)

C 3-D-Druckschirm(e) (biologisch abbaubar)

D E 27 Pendelarmatur(en)

E Montageanleitung inkl. Zubehör

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

- I. Den Decken-Haltebügel mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen.
- 3-D-Druckschirm(e) über die E 27 Pendelarmatur(en) ziehen und anschließend das (die) Kabel durch die 3-D-Druckanschlussraumabdeckung und durch den Haltebügel führen.
- 3. Zugentlastung(en) mittels beiliegenden Zweilochzugentlaster(n) herstellen und vorschriftsmäßigen Stromanschluß herstellen.
- 4. Anschließend die 3-D-Druckanschlußraumabdeckung anbringen (bei einflammiger Ausführung durch aufschrauben und bei der zweiflammigen Ausführung (siehe Bild) durch hochschieben). Anschließend ein Leuchtmittel ihrer Wahl mit max. 60Watt einsetzen.



Zwei-flammige Ausführung

Pflege

Die Metallteile und der 3 D-Druckschirm der Leuchte bitte nur mit einem weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

Packliste

A Decken-Haltebügel

B 3-D-Druckanschlussraumabdeckung (biologisch abbaubar)

C 3-D-Druckschirm(e) (biologisch abbaubar)

D E 27 Pendelarmatur(en)

E Montageanleitung inkl. Zubehör

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

- Den Decken-Haltebügel mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen.
- 3-D-Druckschirm(e) über die E 27 Pendelarmatur(en) ziehen und anschließend das (die) Kabel durch die 3-D-Druckanschlussraumabdeckung und den Haltebügel führen.
- Zugentlastung(en) mittels beiliegenden Zweilochzugentlaster(n) herstellen und vorschriftsmäßigen Stromanschluß herstellen.
- 4. Anschließend die 3-D-Druckanschlußraumabdeckung anbringen (bei ein-flammiger Ausführung durch aufschrauben und bei der zwei-flammigen Ausführung (siehe Bild) durch hochschieben). Anschließend ein Leuchtmittel ihrer Wahl mit max. 60Watt einsetzen.



Zwei-flammige Ausführung

Pflege

Die Metallteile und der 3 D-Druckschirm der Leuchte bitte nur mit einem weichem trockenem Tuch abwischen. Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!