

**Casablanca**  
www.ideen-fuer-licht.de

**HINWEIS:**  
BEI DER MONTAGE ORTFESTER  
LEUCHTEN SIND DIE  
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN  
ZU BEACHTEN.

## B 77 A - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

### Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke.

Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahtalter mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt. Abschließend wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt und der Glasschirm auf die Elektrofassung aufgeschraubt.

### Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahtalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneter Schraube / Dübel an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinplatte mittels der vorhandenen Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.

### Weitere Montagehinweise:

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. **Die Zuleitung muß VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!** **DIESE GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND UNTERLIEGEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG, EBENSO WIE DAS IN HANDARBEIT AUFGETRAGENE FARBDEKOR !**



**Metallteile nur mit trockenem weichem Tuch;**

**Glasschirme evtl. auch mit leicht angefeuchtetem Tuch abwischen.**

## B 87 A / 2-flammige Variante :

### Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Drahtalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend die Unterteile wieder aufgedreht. Sodann werden die auf Maß gekürzte Haltedrähte eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann werden die klaren Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.



**Casablanca**  
www.ideen-fuer-licht.de

**HINWEIS:**  
BEI DER MONTAGE ORTFESTER  
LEUCHTEN SIND DIE  
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN  
ZU BEACHTEN.

## B 77 A - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

### Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke.

Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahtalter mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt. Abschließend wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt und der Glasschirm auf die Elektrofassung aufgeschraubt.

### Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahtalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneter Schraube / Dübel an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann wird der auf Maß gekürzte Haltedraht eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinplatte mittels der vorhandenen Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.

### Weitere Montagehinweise:

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form am Haltedraht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. **Die Zuleitung muß VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!** **DIESE GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND UNTERLIEGEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG, EBENSO WIE DAS IN HANDARBEIT AUFGETRAGENE FARBDEKOR !**

**Metallteile nur mit trockenem weichem Tuch;**

**Glasschirme evtl. auch mit leicht angefeuchtetem Tuch abwischen.**

## B 87 A / 2-flammige Variante :

### Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Drahtalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend die Unterteile wieder aufgedreht. Sodann werden die auf Maß gekürzte Haltedrähte eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angedübelt. Sodann werden die klaren Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.

