

Packliste

- A Leuchtenkörper ein- oder mehrflammig mit E27 Fassung (mehrflammige mit Zubehör)
B Glasschirm / Glasschirme

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Mehrflammige Kabel-Pendelleuchten

Sofern die gelieferten KABELLÄNGEN UNVERÄNDERT bleiben BITTE MIT PUNKT 5 BEGINNEN!

- 1.) Sollten die anschlussfertig vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt den Lieferzustand der Verkabelung in der Deckenschiene sich vorher einprägen. TIP: Ein Foto des Lieferzustandes mit der Handykamera kann hilfreich sein.
- 2.) Sodann zunächst die Anschlussklemmen abnehmen und die Zugentlaster an den Kabeln auf die neue Position verbringen, die durch gewünschte Kabellänge vorgegeben wird. Auf exakt gleiche Kabellängen achten – am Besten an Millimeter-genaue Position vorher mit geeignetem Farbstift markieren.
- 3.) Nun die Kabel kürzen und äußere und innere Isolationen vorsichtig entfernen: Beim Abisolieren der klaren Ummantlung äußerst sensibel vorgehen, um Einschnitte bis auf die spannungsführenden Litzen zu vermeiden. VORSICHT: KURZSCHLUSSEGEFAHR!
- 4.) Zuletzt die Kabel wieder in die Anschlussklemmen fachgerecht einbringen und befestigen. Nach Abschluss der Kabelkürzung muss das gleiche Verkabelungsbild wie im Lieferzustand wieder hergestellt sein.
- 5.) Bauseits vorhandene Zuleitung ggfs. kürzen sofern diese in dem filigranen Deckenprofil der Leuchte nicht ausreichend Platz findet. Sodann vorschriftgemäßen Elektroanschluss herstellen.
- 6.) Zur Montage der Deckenschiene möglichst die beigefügten Schrauben mit Innengewinde im Kopf zum Aufschrauben der Zierabdeckung verwenden. Evtl. sind zusätzliche Befestigungsmittel, z.B. Dübel, je nach bauseitig vorhandener Deckenbeschaffenheit erforderlich.
Sollten aufgrund der Deckenbeschaffenheit andere Schrauben verwendet werden, kann ggfs, die Zierabdeckung mit etwas Silikon o.ä. auf diese aufgeklebt werden.
- 7.) Die Glashalter-Schraubringe sowie die Distanz-Rohrstücke sind auf den Fassungen vormontiert und müssen nun zur Glasmontage heruntergeschraubt werden. Nach Auflegen der Glasschirme sodann diese mittels der Glashalter-Schraubringe befestigen.

Einflammige Kabel-Pendelleuchten

1. Die Haltemuffe am Baldachinkörper abdrehen und die Deckenhalterung mit dem Kabel-Pendel entnehmen.
2. Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. Baldachinkörper vorsichtig auf die Deckenhalterung aufsetzen und mit der Haltemuffe wieder fixieren.
3. Der Glashalter-Schraubring sowie das Distanz-Rohrstück sind auf der Fassungen vormontiert und müssen nun zur Glasmontage heruntergeschraubt werden. Nach Auflegen des Glasschirmes sodann diesen mittels des Distanz-Rohrstückes und dem Glashalter-Schraubring befestigen.

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

Casablanca
www.ideas-for-light.com



BALL Pendelleuchten Justierbar

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** Электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Anleitung zum Justieren des Glasschirmes:


Bei eventueller Schräglage des Glasschirmes kann dieser mit Hilfe der Justierung ausgerichtet werden. Die Leuchte muss aus Sicherheitsgründen während dieses Vorgangs vom Strom getrennt sein.

Drehen Sie hierzu die Feststellmuffe (siehe Abbildung, schwarzer Pfeil) einige Umdrehungen auf und halten Sie die E27 Fassung fest.

Nun drehen Sie den Glasschirm mit der schwereren Seite zur Flucht des außermittigem Langlochs in der Glasabdeckung.

Jetzt können Sie das Pendel seitlich im Bereich des Langloches verschieben bis der Glasschirm gerade hängt.

Anschließend drehen Sie die Feststellmuffe wieder fest.



Hinweis

Die Gläser sind Mundgeblasen und Handgefertigt. Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung der Glasschirme sind Abweichungen der Glasdicke handwerklich bedingt und kein Reklamationsgrund.