



Casablanca
www.ideen-fuer-licht.de

**HINWEIS:
BEI DER MONTAGE ORTFESTER
LEUCHTEN SIND DIE
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN
ZU BEACHTEN.**

Serie CORPO - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke.


Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahhalter mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt. Abschließend wird der auf Maß gekürzte Halte Draht eingeführt und der Glasschirm auf die Elektrofassung aufgeschraubt.

Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahhalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneter Schraube / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann wird der auf Maß gekürzte Halte Draht eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angehängt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend die Baldachinplatte mittels der Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigen.

Weitere Montagehinweise:

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form am Halte Draht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. **Die Zuleitung muß VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!**



GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG! Hierdurch können Glasschirme schief hängen: Dies wird durch entsprechendes Austarieren, d.h. Verschieben des Halte Drahtes innerhalb des Langloches in der Metallrosette ausgeglichen.


Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1.) Den Glasschirm mittels HERAUSDREHEN der 3 INBUSSCHRAUBEN IN DIE 3 LÖCHER IM GLASHALS von innen an dem Metallkreuz oberhalb der Fassung befestigen. Das Metallkreuz darf hierbei noch nicht mit der kleinen Inbus-Madenschraube von oben her festgestellt sein: Das Glas muss noch mit dem Metallkreuz gegen die Fassung bzw. obere Aluabdeckung drehbar sein!
- 2.) Der Halte Draht muss zunächst in der Mittelstellung an der Aluabdeckung verbleiben.
- 3.) Nun die Aluabdeckung zunächst so drehen, daß das äussere Schlitzende EXAKT zum tiefsten Punkt des ggf. schief hängenden Glases zeigt.
- 4.) Sodann die kleine Rändelmutter am Drahtende etwas lösen, den Glasschirm evtl. zur Gewichtsentlastung leicht anheben und mit der anderen Hand den Draht in eine geeignete Position bringen sodass der Glasschirm gerade hängt.
- 5.) Anschließend die Rändelmutter festdrehen um eine Verstellung des Halte Drahtes zu verhindern.
- 6.) Zuletzt die kleine Inbus-Madenschraube in der Aluabdeckung festschrauben um .

Serie CORPO - 2-flammige Variante :

Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Drahhalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend die Unterteile wieder aufgedreht. Sodann werden die auf Maß gekürzte Halte Drähte eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angehängt. Sodann werden die klaren Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.



Casablanca
www.ideen-fuer-licht.de

**HINWEIS:
BEI DER MONTAGE ORTFESTER
LEUCHTEN SIND DIE
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN
ZU BEACHTEN.**

Serie CORPO - einflammig / EINE Pendelaufhängung mit ZWEI Möglichkeiten:

Detail-Abbildung oben/links: Pendelmontage direkt am Elektroanschluß an der Decke.


Zunächst wird der Baldachinring mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt. Sodann wird nach erfolgtem fachgerechten Elektroanschluß der Drahhalter mittels der vorhandenen Senkkopfschraube zusammen mit der Baldachinplatte am Baldachinring-Unterteil befestigt. Abschließend wird der auf Maß gekürzte Halte Draht eingeführt und der Glasschirm auf die Elektrofassung aufgeschraubt.

Detail-Abbildung oben/rechts: Montage extern und unabhängig vom Elektroanschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts wird das Oberteil des Drahhalters mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneter Schraube / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend das Unterteil wieder aufgedreht. Sodann wird der auf Maß gekürzte Halte Draht eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angehängt. Sodann wird die klare Designzuleitung durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend die Baldachinplatte mittels der Senkkopfschraube an dem Bügel des Baldachinringes befestigen.

Weitere Montagehinweise:

Die mitgelieferten Gummiringe helfen das klare Designkabel in geschwungener Form am Halte Draht zu fixieren. Zum besseren Halt bei ausladender Kabelführung (z.B. bei externem Elektroanschluß) den Gummiring zu einer "8" formen oder ggfs. Mini-Kabelbinder verwenden. **Die Zuleitung muß VOR der Montage an den Elektroanschluß durch die Gummiringe gezogen werden!**



GLASLEUCHTENSCHIRME SIND HANDWERKLICH HERGESTELLTE PRODUKTE UND HABEN UNWEIGERLICH SCHWANKUNGEN IN DER GLASWANDSTÄRKE UND GLASVERTEILUNG! Hierdurch können Glasschirme schief hängen: Dies wird durch entsprechendes Austarieren, d.h. Verschieben des Halte Drahtes innerhalb des Langloches in der Metallrosette ausgeglichen.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1.) Den Glasschirm mittels HERAUSDREHEN der 3 INBUSSCHRAUBEN IN DIE 3 LÖCHER IM GLASHALS von innen an dem Metallkreuz oberhalb der Fassung befestigen. Das Metallkreuz darf hierbei noch nicht mit der kleinen Inbus-Madenschraube von oben her festgestellt sein: Das Glas muss noch mit dem Metallkreuz gegen die Fassung bzw. obere Aluabdeckung drehbar sein!
- 2.) Der Halte Draht muss zunächst in der Mittelstellung an der Aluabdeckung verbleiben.
- 3.) Nun die Aluabdeckung zunächst so drehen, daß das äussere Schlitzende EXAKT zum tiefsten Punkt des ggf. schief hängenden Glases zeigt.
- 4.) Sodann die kleine Rändelmutter am Drahtende etwas lösen, den Glasschirm evtl. zur Gewichtsentlastung leicht anheben und mit der anderen Hand den Draht in eine geeignete Position bringen sodass der Glasschirm gerade hängt.
- 5.) Anschließend die Rändelmutter festdrehen um eine Verstellung des Halte Drahtes zu verhindern.
- 6.) Zuletzt die kleine Inbus-Madenschraube in der Aluabdeckung festschrauben um .

Serie CORPO - 2-flammige Variante :

Abbildung rechts: 2er Montage extern vom E-Anschluß.

Für Montage gemäß Abbildung rechts werden die Oberteile der Drahhalter mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung geeigneten Schrauben / Dübeln an beliebiger Stelle an der Decke angeschraubt und anschließend die Unterteile wieder aufgedreht. Sodann werden die auf Maß gekürzte Halte Drähte eingeführt. Nun wird der Baldachinring um den vorhandenen Elektroanschluß an der Decke angeschraubt / angehängt. Sodann werden die klaren Designzuleitungen durch die Oese der Baldachinabdeckplatte geführt und ein fachgerechter Elektroanschluß hergestellt. Abschließend wird die Baldachinabdeckplatte mittels der Kabelschutzoese wieder an dem Bügel des Baldachinringes befestigt.

