



CLAVIO FLAT Pendelleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



CLAVIO FLAT Pendelleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Leuchtenarmatur mit montiertem Keramikschirm inkl. LED-Lichttechnik
- B Baldachin
- C Inbusschlüssel

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Die zwei seitlichen Schrauben aus dem Baldachin herausdrehen und die Deckenhalterung entnehmen.
2. Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. Den Klemmnippel von dem Drahtseil und den Zweiloch-Zugentlaster von dem Elektrokabel der Leuchtenarmatur lösen. Ggfs. Drahtseil und Elektrokabel auf das gewünschte Maß kürzen. Anschließend das Drahtseil in das mittige und das Elektrokabel in das seitliche Loch auf der Unterseite des Baldachins einführen und wieder mit Klemmnippel (ausreichend festziehen) und Zweiloch-Zugentlaster versehen.
3. Den Baldachin auf die Deckenhalterung aufsetzen und wieder mit den seitlichen Madenschrauben fixieren.

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

LED

Das verwendete hochwertige LED mit Lichttemperatur ca. 2.700 K ca. 16W ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei.
Ein sehr gutes Dimmverhalten mit Feinjustierung am Dimmer wurde bei folgenden Dimmern festgestellt:
VADSBO VD300 ,VD200 und VADSBO LD220 Einbau www.vadsbo.de

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Außenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.
Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.
Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.
Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.
Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.
Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.
Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.

Packliste

- A Leuchtenarmatur mit montiertem Keramikschirm inkl. LED-Lichttechnik
- B Baldachin
- C Inbusschlüssel

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Die zwei seitlichen Schrauben aus dem Baldachin herausdrehen und die Deckenhalterung entnehmen.
2. Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial (X) befestigen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss herstellen. Den Klemmnippel von dem Drahtseil und den Zweiloch-Zugentlaster von dem Elektrokabel der Leuchtenarmatur lösen. Ggfs. Drahtseil und Elektrokabel auf das gewünschte Maß kürzen. Anschließend das Drahtseil in das mittige und das Elektrokabel in das seitliche Loch auf der Unterseite des Baldachins einführen und wieder mit Klemmnippel (ausreichend festziehen) und Zweiloch-Zugentlaster versehen.
3. Den Baldachin auf die Deckenhalterung aufsetzen und wieder mit den seitlichen Madenschrauben fixieren.

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

LED

Das verwendete hochwertige LED mit Lichttemperatur ca. 2.700 K ca. 16W ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei.
Ein sehr gutes Dimmverhalten mit Feinjustierung am Dimmer wurde bei folgenden Dimmern festgestellt:
VADSBO VD200 und VADSBO LD220 Einbau www.vadsbo.de

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Außenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.
Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.
Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.
Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.
Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.
Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.
Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.