



CLAVIO FLAT Pendelleuchte

(D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

(GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

(F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

(I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

(PL) Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.

(ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.

(RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



CLAVIO FLAT Pendelleuchte

(D) Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.

(GB) Electrical connections may be carried out by professional electricians only.

(F) Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.

(I) L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.

(PL) Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.

(ES) La instalación debe realizarse por personal cualificado.

(RU) электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Leuchtenarmatur mit montiertem Keramikschirm inkl. LED-Lichttechnik
- B Baldachin inkl. Netzteil
- C Inbusschlüssel

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Die zwei seitlichen Schrauben aus dem Baldachin herausdrehen und die Deckenhalterung entnehmen.
2. Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial (**X**) befestigen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss am Netzteil herstellen. Den Klemmnippel von dem Drahtseil und den Zweiloch-Zugentlaster von dem Elektrokabel der Leuchtenarmatur lösen. Ggfs. Drahtseil und Elektrokabel auf das gewünschte Maß kürzen. Anschließend das Drahtseil in das mittige und das Elektrokabel in das seitliche Loch auf der Unterseite des Baldachins einführen und wieder mit Klemmnippel (ausreichend festziehen) und Zweiloch-Zugentlaster versehen.
ACHTUNG Vor kürzen des Elektrokabels die rot-schwarze Markierung am Ende des Kabels übertragen. Da es sich um Gleichstromtechnik handelt, ist hierbei auf eine durchgängige Polarität zu achten. ROT markierter Leiter auf mit + markierte Klemme und SCHWARZ markierter Leiter auf mit – markierte Klemme an Netzteil auflegen.
3. Den Baldachin auf die Deckenhalterung aufsetzen und wieder mit den seitlichen Madenschrauben fixieren.

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

LED

Die verwendeten hochwertigen LED's mit Lichttemperatur ca. 2.700 K sind bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei. Das eingebaute LED entspricht der Energieeffizienzklasse A+.
Ein sehr gutes Dimmverhalten mit Feinjustierung am Dimmer wurde bei folgenden Dimmern festgestellt:
VADSBO VD300 , VD200 und VADSBO LD220 Einbau www.vadsbo.de

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Packliste

- A Leuchtenarmatur mit montiertem Keramikschirm inkl. LED-Lichttechnik
- B Baldachin inkl. Netzteil
- C Inbusschlüssel

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

1. Die zwei seitlichen Schrauben aus dem Baldachin herausdrehen und die Deckenhalterung entnehmen.
2. Deckenhalterung mit geeignetem Befestigungsmaterial (**X**) befestigen und vorschriftsmäßigen Elektroanschluss am Netzteil herstellen. Den Klemmnippel von dem Drahtseil und den Zweiloch-Zugentlaster von dem Elektrokabel der Leuchtenarmatur lösen. Ggfs. Drahtseil und Elektrokabel auf das gewünschte Maß kürzen. Anschließend das Drahtseil in das mittige und das Elektrokabel in das seitliche Loch auf der Unterseite des Baldachins einführen und wieder mit Klemmnippel (ausreichend festziehen) und Zweiloch-Zugentlaster versehen.
ACHTUNG Vor kürzen des Elektrokabels die rot-schwarze Markierung am Ende des Kabels übertragen. Da es sich um Gleichstromtechnik handelt, ist hierbei auf eine durchgängige Polarität zu achten. ROT markierter Leiter auf mit + markierte Klemme und SCHWARZ markierter Leiter auf mit – markierte Klemme an Netzteil auflegen.
3. Den Baldachin auf die Deckenhalterung aufsetzen und wieder mit den seitlichen Madenschrauben fixieren.

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wand/Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

LED

Das verwendete hochwertige LED mit Lichttemperatur ca. 2.700 K ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz extrem langlebig und wartungsfrei. Das eingebaute LED entspricht der Energieeffizienzklasse A+.
Ein sehr gutes Dimmverhalten mit Feinjustierung am Dimmer wurde bei folgenden Dimmern festgestellt:
VADSBO VD200 und VADSBO LD220 Einbau www.vadsbo.de

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!