

**I-fig. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 80 mm  
-nicht justierbar-**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin durch Herausdrehen der beiden Senkkopfschrauben lösen. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt und durch den Deckenbaldachin eingezogen werden.
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Deckenbaldachins anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch den Deckenbaldachin gezogenen Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf das Baldachinrückteil auflegen und mit den beiden Senkkopfschrauben wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchterschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungsschraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungsschraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): [www.vadsbo.de](http://www.vadsbo.de)

**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatür abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

**I-fig. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 80 mm  
-nicht justierbar-**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin durch Herausdrehen der beiden Senkkopfschrauben lösen. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt und durch den Deckenbaldachin eingezogen werden.
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Deckenbaldachins anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch den Deckenbaldachin gezogenen Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf das Baldachinrückteil auflegen und mit den beiden Senkkopfschrauben wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchterschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungsschraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungsschraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): [www.vadsbo.de](http://www.vadsbo.de)

**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatür abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

**I-fig. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 80 mm  
-nicht justierbar-**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin durch Herausdrehen der beiden Senkkopfschrauben lösen. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt und durch den Deckenbaldachin eingezogen werden.
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Deckenbaldachins anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch den Deckenbaldachin gezogenen Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf das Baldachinrückteil auflegen und mit den beiden Senkkopfschrauben wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchterschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungsschraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungsschraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): [www.vadsbo.de](http://www.vadsbo.de)

**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatür abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.

**I-fig. Pendelleuchten - Deckenbaldachin 80 mm  
-nicht justierbar-**

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom Elektrofachmann auszuführen.*

- 1.) Das deckenseitige Baldachinrückteil vom Deckenbaldachin durch Herausdrehen der beiden Senkkopfschrauben lösen. Mit für bauseitig vorhandene Deckenbeschaffenheit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln das Baldachinrückteil an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!
- 2.) Vor Montage des Pendels muss das Pendelkabel auf die gewünschte Länge gekürzt und durch den Deckenbaldachin eingezogen werden.
- 3.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Deckenbaldachins anschliessen und Phase bzw. Nullleiter mit dem vorher durch den Deckenbaldachin gezogenen Pendelkabel mittels den Anschlussklemmen verbinden.
- 4.) Den Deckenbaldachin auf das Baldachinrückteil auflegen und mit den beiden Senkkopfschrauben wieder befestigen.
- 5.) Den Fassungsschraubring von der Fassung abschrauben und den Leuchterschirm über die Fassung auflegen. Nun den Fassungsschraubring auf die Fassung wieder aufschrauben/aufdrehen. Für einige Glasmodelle können noch Distanz-Rohrstücke auf den Fassungen aufgelegt sein: Diese sind ggfs. abzunehmen und unterhalb der betreffenden Glasschirme wieder aufzustecken, bevor der Fassungsschraubring aufgeschraubt wird.
- 6.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen! Wir empfehlen den Einsatz von modernen LED-Lampen mit niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.
- 7.) Zum Dimmen der Leuchte werden empfohlen wir (insbesondere für dimmbare LED-Lampen): [www.vadsbo.de](http://www.vadsbo.de)

**Pflegehinweis:**

Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt werden. Dazu ggfs. die Schirme an der Armatür abmontieren um eine Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.