

Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Wandleuchte **BALL – BOWL**

E27/max. je 60W

MESA LONG – MOMO

G9/max. je 75W

bzw. mit fest eingebauter 220-250V LED-Platine
ca. 9 W



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

Montageanleitung:

1.) Die Rückwand der Wandarmatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

2.) Elektroanschluss fachgerecht herstellen.

3.) Leuchtmittel E27 max. je 60W bzw. G9 max. 75W nach Ihrer Wahl einsetzen. Hierbei ist die Hitzebelastbarkeit der bauseitig vorhandenen Wand unbedingt zu beachten. *Hinweis: Bei fest eingebauten LED-Platinen entfällt dieser Schritt!*

4.) Schraubnippel an der Unterseite der Wandarmatur abschrauben. Dabei darauf achten, dass das M10x1-Gewinderöhrchen an der Armatur

verbleibt!- und halbrunde Metallplatte entnehmen.

5.) Leuchtenglas von unten an die Armatur anlegen und gegen die Wand gedrückt festhalten.

6.) Die halbrunde Metallplatte auf das M10x1-Gewinderöhrchen auflegen, von unten an die Unterseite des Bestückungsglases andrücken und den Schraubnippel wieder aufschrauben sowie mit mäßigem Druck anziehen.

Hinweis: Die Bestückungsgläser sind manuell hergestellt und weisen materialbedingt unterschiedliche Wandstärken und Toleranzen im Schnittverlauf an der Wandseite auf. Hierdurch kann es vorkommen, dass nach der Montage die Bestückungsgläser im oberen Bereich ein wenig von der Wand abstehen. In solchen Fällen bitte das Glas wieder abnehmen und den Montageschritt 4 wiederholen. Anschließend mit geeignetem Werkzeug gemäß Abbildung ggfs. vorsichtig die waagrechte Lasche der Wandarmatur leicht nach oben biegen.



W39-69-102 / LW07

Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

Wandleuchte **BALL – BOWL**

E27/max. je 60W

MESA LONG – MOMO

G9/max. je 75W

bzw. mit fest eingebauter 220-250V LED-Platine
ca. 9 W



HINWEIS: BEI DER MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN BITTE DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN BEACHTEN:

Der elektrische Anschluss an bauseitige 230V-Versorgungsnetze ist ausschließlich durch Elektro-Fachpersonal auszuführen. Aus haftungsrechtlichen Gründen können somit keine über den Zusammenbau und die Montage der entsprechenden Leuchten hinausgehende, für Laien geeignete Hinweise zum Anschluss ortsfester Leuchten an die Netzspannung führende Stromversorgung gegeben werden!

Montageanleitung:

1.) Die Rückwand der Wandarmatur mit entsprechend bauseitig vorhandener Wandbeschaffung geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln befestigen: Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

2.) Elektroanschluss fachgerecht herstellen.

3.) Leuchtmittel E27 max. je 60W bzw. G9 max. 75W nach Ihrer Wahl einsetzen. Hierbei ist die Hitzebelastbarkeit der bauseitig vorhandenen Wand unbedingt zu beachten. *Hinweis: Bei fest eingebauten LED-Platinen entfällt dieser Schritt!*

4.) Schraubnippel an der Unterseite der Wandarmatur abschrauben. Dabei darauf achten, dass das M10x1-Gewinderöhrchen an der Armatur

verbleibt!- und halbrunde Metallplatte entnehmen.

5.) Leuchtenglas von unten an die Armatur anlegen und gegen die Wand gedrückt festhalten.

6.) Die halbrunde Metallplatte auf das M10x1-Gewinderöhrchen auflegen, von unten an die Unterseite des Bestückungsglases andrücken und den Schraubnippel wieder aufschrauben sowie mit mäßigem Druck anziehen.

Hinweis: Die Bestückungsgläser sind manuell hergestellt und weisen materialbedingt unterschiedliche Wandstärken und Toleranzen im Schnittverlauf an der Wandseite auf. Hierdurch kann es vorkommen, dass nach der Montage die Bestückungsgläser im oberen Bereich ein wenig von der Wand abstehen. In solchen Fällen bitte das Glas wieder abnehmen und den Montageschritt 4 wiederholen. Anschließend mit geeignetem Werkzeug gemäß Abbildung ggfs. vorsichtig die waagrechte Lasche der Wandarmatur leicht nach oben biegen.



W39-69-102 / LW07