

Wandleuchte BOX / Ausführung mit G9 Halogenfassung
Ausführungen mit oder ohne Lichteffektabdeckung

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Den auf die G9 Halogenlampenfassung aufgedrehten Schraubring abschrauben und die Lichteffektabdeckung (sofern im Lieferumfang enthalten) sowie das Anschlußraumabdeckblech entnehmen.

Zur Montage des Leuchtengehäuses an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen.

Die hausseitige Zuleitung exakt kürzen, den Schutzleiter fachgerecht anbringen und die Zuleitung mit der Anschlussklemme fachgerecht verbinden.

Anschließend die Abdeckplatte das Anschlußraumabdeckblech sowie die Lichteffektanddeckung (sofern im Lieferumfang enthalten) wieder auflegen und mittels des Schraubings wieder auf der G9 Halogenlampenfassung befestigen.

Es können G9 Lampen bis max. 75 Watt eingesetzt werden. Wir empfehlen als geeignete Bestückung den Einsatz einer 48W OSRAM-Halogenlampe.

Bei Einsatz mit Lichteffektabdeckung wird ein optimales Lichtbild an der Wand nur mit KLAREN Halogenlampen erzielt. Der Einsatz der teilweise im Handel noch erhältlichen matten Halogenlampen wird im Verbund mit Lichteffekt-abdeckungen nicht empfohlen.

Leuchtenteile nur mit weichem trockenem Tuch reinigen!



Wandleuchte BOX / Ausführung mit G9 Halogenfassung
Ausführungen mit oder ohne Lichteffektabdeckung

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten!

Den auf die G9 Halogenlampenfassung aufgedrehten Schraubring abschrauben und die Lichteffektabdeckung (sofern im Lieferumfang enthalten) sowie das Anschlußraumabdeckblech entnehmen.

Zur Montage des Leuchtengehäuses an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen.

Die hausseitige Zuleitung exakt kürzen, den Schutzleiter fachgerecht anbringen und die Zuleitung mit der Anschlussklemme fachgerecht verbinden.

Anschließend die Abdeckplatte das Anschlußraumabdeckblech sowie die Lichteffektanddeckung (sofern im Lieferumfang enthalten) wieder auflegen und mittels des Schraubings wieder auf der G9 Halogenlampenfassung befestigen.

Es können G9 Lampen bis max. 75 Watt eingesetzt werden. Wir empfehlen als geeignete Bestückung den Einsatz einer 48W OSRAM-Halogenlampe.

Bei Einsatz mit Lichteffektabdeckung wird ein optimales Lichtbild an der Wand nur mit KLAREN Halogenlampen erzielt. Der Einsatz der teilweise im Handel noch erhältlichen matten Halogenlampen wird im Verbund mit Lichteffekt-abdeckungen nicht empfohlen.

Leuchtenteile nur mit weichem trockenem Tuch reinigen!

