



## CUBE 2 – 4 flammige Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



## CUBE 2 – 4 flammige Wandleuchte

- (D)** Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- (GB)** Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- (F)** Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- (I)** L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- (PL)** Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- (ES)** La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- (RU)** электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



### **Packliste**

- A Leuchtenkörper mit G9-Fassungen
- B Glaskörper
- C Montageanleitung

### **Montageanleitung**

**HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!**

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

### **Montage**

Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden (X). Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken.

Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten.

Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und mit dem Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Mit allen weiteren Glasschirmen ebenso verfahren.

**(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden, wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!**

### **Pflege**

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.  
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

### **Vor dem Gebrauch**

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

### **Sicherheits-Hinweise**

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Außenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.

Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.

### **Packliste**

- A Leuchtenkörper mit G9-Fassungen
- B Glaskörper
- C Montageanleitung

### **Montageanleitung**

**HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!**

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

### **Montage**

Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden (X). Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken.

Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen hinter das seitliche Glasloch halten.

Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und mit dem Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Mit allen weiteren Glasschirmen ebenso verfahren.

**(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden, wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!**

### **Pflege**

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.  
Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

### **Vor dem Gebrauch**

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

### **Sicherheits-Hinweise**

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Außenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.

Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.