



CUBE Wandleuchte

- Ⓛ Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- Ⓜ Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- Ⓝ Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- Ⓢ L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- Ⓟ Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- Ⓜ La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- Ⓡ электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



CUBE Wandleuchte

- Ⓛ Elektrische Anschlüsse dürfen nur vom Elektrofachmann ausgeführt werden.
- Ⓜ Electrical connections may be carried out by professional electricians only.
- Ⓝ Les raccordements électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- Ⓢ L'apparecchio d'illuminazione è sicuro solo se installato da personale qualificato.
- Ⓟ Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez elektryków.
- Ⓜ La instalación debe realizarse por personal cualificado.
- Ⓡ электрические соединения могут осуществляться только профессиональным электриком.



Packliste

- A Leuchtenkörper mit G9-Fassung
- B Glaskörper
- C Montageanleitung

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

Vor Montage des Wandhalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen. Die freien Enden der Zuleitungen 7 – 8 mm abisolieren (keinesfalls länger!), den Schutzleiter fachgerecht an den Wandhalter anschließen und die Zuleitung jeweils in die Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite einstecken. Die G9-Fassung ist geeignet für Leiterdurchmesser bis 1,8 mm; bei abweichender Stärke der Zuleitung ggfs. geeignete Litzen als Zwischenstücke einsetzen.

Zur Montage des Halters -mit geschlossenen Seiten oben/unten- an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden(X). Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen. Sodann gebürsteten ALU-Vierkantrohrabschnitt auf den Wandhalter auflegen und das Leuchtmittel G9 / max. 40 W einstecken.

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden, wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.

Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Außenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.

Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.

Packliste

- A Leuchtenkörper mit G9-Fassung
- B Glaskörper
- C Montageanleitung

Montageanleitung

HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!

Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen Anschlussbereich spannungsfrei schalten!

Montage

Vor Montage des Wandhalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen. Die freien Enden der Zuleitungen 7 – 8 mm abisolieren (keinesfalls länger!), den Schutzleiter fachgerecht an den Wandhalter anschließen und die Zuleitung jeweils in die Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite einstecken. Die G9-Fassung ist geeignet für Leiterdurchmesser bis 1,8 mm; bei abweichender Stärke der Zuleitung ggfs. geeignete Litzen als Zwischenstücke einsetzen.

Zur Montage des Halters -mit geschlossenen Seiten oben/unten- an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden(X). Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden Abstand werden empfohlen. Sodann gebürsteten ALU-Vierkantrohrabschnitt auf den Wandhalter auflegen und das Leuchtmittel G9 / max. 40 W einstecken.

(X) Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden, wird auf die Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet!

Pflege

Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen.

Die Leuchte darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!

Vor dem Gebrauch

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren diese auf. Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Sicherheits-Hinweise

Dies ist eine IP20 Innenraum-Leuchte, der Betrieb im Außenbereich sowie in Feuchträumen in Spritz- oder Strahlwasser-Bereichen ist untersagt.

Ortsfeste Leuchten müssen von einem Elektriker montiert werden.

Bei Schäden an Kabeln, Fassungen, Leuchtmitteln, Steckern oder anderen elektrotechnischen Teilen der Leuchte ist die Nutzung sofort einzustellen, es besteht bei 230V führenderen Teilen Lebensgefahr.

Bei Kontakt der Leuchte mit Flüssigkeit ist die Nutzung sofort einzustellen und die Leuchte spannungsfrei zu schalten.

Reparaturen sind nur von Elektrikern oder dem Hersteller durchzuführen.

Bei jeglichen Arbeiten an der Leuchte (beispielsweise Leuchtmittel-Tausch) ist der Anschluss vorher spannungsfrei zu schalten.

Die Leuchte und ihre Anschlussleitungen sind von Kindern fernzuhalten, die jünger als 14 Jahre sind.